SETSPECIFICATIES

Merk	TopSmart ESS	
Faseaansluiting - *(Opties*)*	**1-fase**	**3-fase**
Uitgangsvermogen (25°C) - *(Opties*)*	4.5 of 6.5 kW	13,5 of 19,5 kW
Nominale energie (25°C) - *(Opties*)*	5, 16, 32, 48, 64, 96 of 128 kWh	
EMS & monitoring	Victron Dynamic ESS + VRM	
Set samenstelling (scope)	LV-hub, back plate, beugels en kabels inbegrepen (excl. netkoppeling)	
Technisch installatieschema	Basis (standaard configuratie)	
Projectdoel / Toepassing	Residentieel; Commercieel	
Type batterij (chemie)	LiFePO4	
Beschermingsklasse	IP20	
Afmetingen (HxBxD)	vanaf 1170x480x230 mm	vanaf 1860x1070x300 mm
Totaal gewicht	vanaf 77 kg	vanaf 200 kg
Nominale spanning Vdc	51,2 Vdc	
Nominale capaciteit (25°C) - *(Opties*)*	100 of 315 Ah per batterijmodule	
Certificering	IEC 62619, UN 38.3, CE, MSDS	
Garantie	6 jaar	
Verpakkingseenheid	Per set	