

BlueSolar Polykristallijne Zonnepanelen

www.victronenergy.com


BlueSolar Polykristallijn 175W

- Lage spanning-temperatuurcoëfficiënt verbetert de werking bij hoge temperatuur.
- Uitzonderlijke prestaties bij weinig licht en een hoge lichtgevoeligheid over het hele zonnenspectrum.
- 25 jaar beperkte garantie op vermogen en prestaties.
- 5 jaar beperkte garantie op materialen en vakmanschap.
- Verzegelde, waterdichte, multifunctionele aansluitdoos zorgt voor een hoge mate van veiligheid.
- Hoge-prestatie bypass-diodes minimaliseren de stroomdaling veroorzaakt door schaduw.
- Geavanceerd EVA-inkapselsysteem (ethyleenvinylacetaat) met drielaags achterblad voldoet aan de strengste veiligheidseisen voor werking onder hoogspanning.
- Een stevig, geanodiseerd aluminium frame maakt het mogelijk om modules eenvoudig op het dak te monteren met een verscheidenheid aan standaard bevestigingssystemen.
- Hoogste kwaliteit gehard glas met hoge transmissie biedt verbeterde stijfheid en slagvastheid.
- Krachtige modellen met voorbekabeld snelkoppelingssysteem met MC4 (PV-ST01) -connectors.



MC4 connectors

Artikelnummer	Beschrijving	Netto gewicht	Elektrische gegevens onder STV ⁽¹⁾				
			Nominaal vermogen	Max-Power spanning	Max-Power stroom	Open-Circuit-spanning	Kortsluit-stroom
			P _{MPP}	V _{MPP}	I _{MPP}	V _{oc}	I _{sc}
		Kg	W	V	A	V	A
SPP040201200	Niet meer verkrijgbaar	1.9	20	18.4	1.09	21.96	1.18
SPP040301200	Niet meer verkrijgbaar	2.8	30	18.2	1.66	21.80	1.80
SPP040451200	Niet meer verkrijgbaar	3.1	45	19.1	2.36	22.90	2.55
SPP040601200	Niet meer verkrijgbaar	4	60	19.3	3.12	23.10	3.37
SPP040901200	Niet meer verkrijgbaar	6.1	90	19.5	4.61	23.44	4.98
SPP041151202	Niet meer verkrijgbaar	8	115	18.9	6.08	22.73	6.56
SPP041301200	130W-12V Poly 1200 x 668 x 30mm series 4a	9.1	130	18.5	7.02	22.71	7.39
SPP041751200	175W-12V Poly 1485 x 668 x 30mm series 4a	12	175	18.3	9.56	21.9	10.24
SPP042702000	Niet meer verkrijgbaar	18.4	270	31.7	8.52	38.04	9.21
SPP042802000	Niet meer verkrijgbaar	18.4	280	31.9	8.77	39.13	9.23
SPP043302402	330W-24V Poly 1980 x 1002 x 40mm series 4b	23	330	37.3	8.86	44.72	9.57

Module	SPP 040201200	SPP 040301200	SPP 040451200	SPP 040601200	SPP 040901200	SPP 041151202	SPP 041301200	SPP 041751200	SPP 042702000	SPP 042802000	SPP 043302402
Nominaal vermogen (± 3% tolerance)	20W	30W	45W	60W	90W	115W	130W	175W	270W	280W	330W
Type Cel	Polykristallijn										
Aantal cellen per serie	36								60		72
Maximale systeemspanningg (V)	1000V										
Temperatuurcoëfficiënt van PMPP (%)	-0.45/°C	-0.45/°C	-0.45/°C	-0.45/°C	-0.45/°C	-0.45/°C	-0.45/°C	-0.45/°C	-0.47/°C	-0.40/°C	-0.45/°C
Temperatuurcoëfficiënt van Voc (%)	-0.35/°C	-0.35/°C	-0.35/°C	-0.35/°C	-0.35/°C	-0.35/°C	-0.35/°C	-0.35/°C	-0.34/°C	-0.30/°C	-0.35/°C
Temperatuurcoëfficiënt van Isc (%)	+0.04/°C	+0.04/°C	+0.04/°C	+0.04/°C	+0.04/°C	+0.04/°C	+0.04/°C	+0.04/°C	+0.045/°C	+0.06/°C	+0.04/°C
Temperatuurbereik	-40 °C tot +85 °C										
Maximale draagcapaciteit van het oppervlak	200kg/m²										
Toegestane Hagellading	23m/s, 7,53g										
Type Aansluitdoos	PV-LH0805	PV-LH0806		PV-LH0801		PV-LH0808			PV-JB002		
Kabellengte / connector	Geen kabel				900mm / MC4						
Uitgangstolerantie	+/-3%										
Frame	Aluminium										
Productgarantie	5 jaar										
Garantie op elektrische prestatie	10 jaar 90% + 25 jaar 80% van vermogen										
Kleinste verpakkingseenheid	1 paneel										
Hoeveelheid per pallet	380	240	200	140	72	72	72	48	42	42	37

1) STC (Standaard testomstandigheden): 1000W/m², 25 °C, AM (Luchtmassa) 1,5