




R12-110-230V



## R12-100-/200-/110-/020-



### 1- en 2-polig, 16 A/250V AC

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35 met manuele bediening en aanduiding van de schakelstand.  
1 module breed = 18mm en 55mm diep.

Inschakelduur 100%. Vermogenopname 1,9W.

Contacten: 1 NO, 2 NO, 1 NO en 1 NC, 2 NC (in ruststand, enkel 230V).  
Contactafstand 3mm.

Proefspanning contact/contact 2000V en proefspanning sturingangen/contact 4000V.

**25A toestellen zie XR12, blz. K4. Vastklikbare contactmodule KM12, blz. J3.**

Men kan ook de aansluit compatibele elektronische relais ER12DX-UC, ER12-200-UC en ER12-110-UC gebruiken.

De universele stuurspanning UC duidt op een spanningsbereik van 8 tot 253V AC en van 10 tot 230V DC.

|                                        |                 |                   |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>R12-100-12V</b>                     | 1 NO 16A        | EAN 4010312200421 |
| <b>R12-100-230V</b>                    | 1 NO 16A        | EAN 4010312200445 |
| <b>R12-100-8V, 24V, 12V DC, 24V DC</b> | 1 NO 16A        |                   |
| <b>R12-200-12V</b>                     | 2 NO 16A        | EAN 4010312200506 |
| <b>R12-200-230V</b>                    | 2 NO 16A        | EAN 4010312200520 |
| <b>R12-200-8V, 24V, 12V DC, 24V DC</b> | 2 NO 16A        |                   |
| <b>R12-110-12V</b>                     | 1 NO + 1 NC 16A | EAN 4010312200469 |
| <b>R12-110-230V</b>                    | 1 NO + 1 NC 16A | EAN 4010312200483 |
| <b>R12-110-8V, 24V, 12V DC, 24V DC</b> | 1 NO + 1 NC 16A |                   |
| <b>R12-020-230V</b>                    | 2 NC 16A        | EAN 4010312201572 |